

# LIGHTMIX



## ¿Que es LEVELFAST?

Porteado base cemento y/o yeso, que debido a su alto reventimiento no requiere de mayor manipulación para dejar una superficie lista para recibir un acabado final. Su fluidez permite ser colocado desde un espesor milimétrico.

APLICACIONES



### Calefacción Hidrónica

Complemento del sistema de Calefacción hidrónica, siendo una aplicación poco agresiva, se instala las tuberías y se integra perfectamente por las características de este fluido.



### Entrepisos

Aislación de cargas muertas por muy bajas espesores, reciben todo tipo de acabados de piso, ideal para APTOS.

VENTAJAS

**ALTO REVENTO** hasta 1.000 Kg/cm<sup>2</sup>.

**ALTO FLUJO** hasta 100 litros/m<sup>2</sup> a hora. (Maximo 1 hora).

**EXCELENTE ADHESIÓN** cualquier sustrato estructural.

**ALTA FLEXIÓN** en cualquier tipo de espesor.

**EXCELENTE ADHESIÓN** incluso una noche sin curar.

**IDEAL EN SITUACIONES DE ÚLTIMO** se aplica sobre cualquier estructura ya existente.

**ALTA FLEXIÓN** para el acabado de muros, columnas, aleros, vigas y cubos.

**ALTO FLUJO** proporción de la superficie cubierta por el equipo.

**EXCELENTE ADHESIÓN** incluso sobre el 1º y 2º día.

**EXCELENTE ADHESIÓN** aplicación en caliente.

		LEVELFAST
Barreno de agua	cm	10
Espesor mínimo	cm	1
Sistema Anchoo espesor mínimo	cm	2,5
Espesor Máximo	cm	10
Densidad húmeda	kg/m <sup>3</sup>	1800 - 2000
Densidad seca	kg/m <sup>3</sup>	1600 - 2000
Resistencia a la compresión	kg/cm <sup>2</sup>	80 - 100 (40-120)
absorción de humedad	% en volumen	<3%
Curado de expansión		no requiere
Fraguado inicial para tráfico ligero	hora (aprox)	1,5
Fraguado para colocación de acabado	hora (aprox)	1

SERVICIO INTEGRAL EN TODA LA REPÚBLICA

